


27/200-6 Formu Çatı ve Cephe Trapezi



Ürün Tanımı

27/200 formunda boyalı galvaniz sac ya da alüminyumdan imal edilen tek kat trapezdır. Çatı ve cephede uygulanabilir. 6 hadvelidir. 1000 mm net uygulama genişliğine sahiptir.

Uygulama Alanları

- Sanayi yapıları
- Askeri yapılar
- Sosyal yapılar
- Zırai yapılar
- Spor tesisleri
- Şantiye binaları
- Silolar
- Hipermarketler
- Alışveriş merkezleri
- Hal binaları

gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda kullanılır.

Bu belgede sunulan bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her türlü çalışma gösterilmiş olmakla birlikte, Assan Panel ve bağılı kuruluşları herhangi bir hata veya yanlış olabilecek içerikten sorumlu değildir. Ürün kullanımı veya uygulamasıyla ilgili tüm öneriler veya açıklamalar yalnızca genel rehberlik amacıyla sunulmaktadır. Assan Panel ve bağılı kuruluşları bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Performans Değerlendirmesi

RAL kataloğundan renk seçimi yapılabilir.

Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seçenekleri vardır.


6 hadveli net uygulama genişliği 1.000 mm olarak üretilir.

Cephede ve yüksek eğimli çatıda kaplama olarak uygulanabilir.

Yerinde uygulama çift kat sistemlerinde alt veya üstte kaplama olarak uygulanmaktadır.


Mimari beklentileri karşılayacak şekilde bükümlü dönüş elemanı olarak üretilmektedir.

Ölçüler



Faydalı En	1000 mm
Minimum Boy	1 m
Maksimum Boy	12 m


Metal Yüzeyler



Boyalı Galvaniz Sacdan Metal Yüzey

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Üst Metal Kalınlığı	0,50-0,80 mm
Çelik Yüzey Akma Dayanımı	min. 220 N/mm ²
Kalınlık Toleransı (EN 10143)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 10327)	DX51 D+Z Boyalı Galvanizli Sac (astar üzeri son kat polyester boya)
Boya Cinsi	Polyester, PvdF, Plastisol, PVC

Metal Yüzeyler



Alüminyum Metal Yüzey

Metal Tipi	Alüminyum
Üst Metal Kalınlığı	0,40-0,80 mm
Alüminyum Yüzey Akma Dayanımı	min. 140 N/mm ²
Kalınlık Toleransı (EN 485-4)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 485-2)	Assan Alüminyum Üretimi Yüksek Kondüsyonlu AW 3000 Serisi Alüminyum
Kondüsyon (EN 485-2)	H16-H26
Alaşım (EN 485-2)	AW 3000 Serisi
Yüzey Görünümü	Gofrajlı veya Boyalı

Yük Taşıma Tabloları

BGS Metal Kalınlığı (mm)	Çok Açıklık					
	150 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	280 cm
0,5	237	165	134	110	93	68
0,6	290	201	163	135	113	83
0,7	343	238	193	160	134	98
0,8	396	275	223	184	155	114

• Yük Değerleri kg/m² • Limit Değeri L/200 • BGS: Boyalı Galvaniz Sac

Standart Renk Seçenekleri

RAL 3009	RAL 5010	RAL 5018	RAL 6021	RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006
					